

LIGNUM



Barva
šedá

Teplotní rozmezí
-15° C až +60° C

Charakteristika

Hadice z měkčeného PVC vyztužená proti nárazovou spirálou z neměkčeného PVC. Dokonale hladký vnitřní povrch, zvlněný vnější povrch. Velmi lehká a ohebná.

Použití

Pro ventilaci, lehký pneumatický transport, dřevobráběcí stroje, ochrana kabelových vedení pracovních strojů,...



Farbe
grau

Temperaturintervall
-15° C - +60° C

Charakteristik

Schläuche aus weichem PVC mit einer Gegenschlagspirale aus einem nicht weichen PVC. Vollkommen glatte innere Oberfläche, wellige äussere Oberfläche. Diese Schläuche sind sehr leicht und biegsam.

Verwendung

Für die Lüftung, leichten pneumatischen Transport, holzverarbeitende Maschinen, Schutz der Kabelleitungen der



Color
grey

Temperature range
-15° C až +60° C

Features

Plasticized PVC hoses with spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Smooth inside surface, outside corrugated. Very lightweight and flexible.

Applications

Air conditioning, light pneumatical transport, wood-machine tools, cable protection, ...

Vnitřní průměr Internal diameter Innend. messer	Váha Weight Gewicht	Celk. tloušťka stěny Wall thickness Gesamte Wanddicke	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius	Vakuüm Vakuüm Vakuüm	Balení Package Verpackung	Objem balení Package size Verpackungs-vol.
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[m/H ₂ O]	[m]	[m ³]
16	145	2,3	0,70	28	4	20	0,048
20	152	2,5	0,70	30	4	20	0,050
25	155	2,5	0,75	30	4	30	0,052
30	195	2,7	0,75	35	4	30	0,070
32	205	2,7	0,75	35	4	30	0,082
35	230	2,7	0,75	35	4	30	0,087
38	260	2,7	0,75	45	3,5	30	0,098
40	280	2,7	0,80	50	3,5	30	0,115
45	350	2,9	0,80	55	3,5	30	0,139
50	430	3,2	0,85	60	3,5	30	0,168
55	470	3,2	0,85	60	3	30	0,199
60	500	3,5	0,85	70	3	30	0,233
63	520	3,5	0,85	70	3	30	0,250
70	580	3,7	0,90	90	3	30	0,317
76	640	3,9	0,90	100	3	30	0,344
80	750	4,2	1,00	110	3	30	0,377
90	850	4,2	1,00	125	3	30	0,529
100	970	4,4	1,00	140	3	30	0,627
110	1100	4,8	1,00	150	3	30	0,746
120	1200	5,3	1,00	160	3	30	0,855
127	1270	5,3	1,00	170	3	30	0,923
130	1300	5,5	1,00	170	3	30	0,984
140	1450	5,7	1,10	175	3	30	1,070
150	1600	6,0	1,10	180	3	20	0,928
160	1780	6,3	1,10	190	3	20	1,078
170	1900	6,3	1,10	220	3	20	1,170
180	2000	6,4	1,10	300	2,5	20	1,283
200	2200	6,7	1,10	400	2,5	10	1,513



DLplast, s.r.o.
Tovární 1633
769 01 HOLEŠOV
Czech republic
+420 573 395 480
www.dlplast.cz